



METALTOP

LE CATALOGUE MATERIEL APPLICATION

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



QUEUE MORUE VERNIS

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue vernis avec virole fer et poils soie très résistants.

DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Voici certaines recommandations qui pourrait vous aider à préparer et à nettoyer votre pinceau spécial vernis.

- 1 - Ne soyez pas surpris, il est normal qu'un pinceau neuf perde quelques poils avant toute 1 ère utilisation.
- 2 - Frottez manuellement les poils de votre brosse vernis afin de décrocher les poils résiduels mal fixés.
- 3 - Laissez votre brosse trempée dans de l'eau quelques instants et suivez les recommandations suivantes.
- 4 - Veillez à l'essorez à l'aide d'un essuie-tout, puis une fois sèche, frottez la une dernière fois avant utilisation.
- 5 - Nettoyer les poils de votre pinceau pour pouvoir le réutiliser pour de futurs travaux de peinture.
- 6 - Nettoyez la queue de morue au solvant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Recouvrez de sac ou de film plastique votre pinceau entre 2 couches pour éviter qu'il ne sèche.
- 8 - Si vous désirez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

MANCHON POILS COURTS

MANCHON POLYAMIDE

Manchon à poils courts pour surfaces lisses. Effet antigoutte.

DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE idéal pour peindre vos surfaces régulières. Poils courts de 11 mm. Compatible avec toutes vos peintures et vernis. Qualité professionnelle pour un rendu parfaitement lisse.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Poils : 11 mm / Monture : à clip.

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Poils : 11 mm / Monture : à clip.



La fiche conseils...

Voici quelques conseils pour vous aider à préparer et à nettoyer votre manchon poils courts.

- 1 - Pas d'inquiétude: tout rouleau neuf est susceptible de perdre quelques poils avant toute 1^{ère} utilisation.
- 2 - Frottez alors avec votre main les poils du manchon afin de vous débarrasser des poils mal fixés.
- 3 - Découper aux extrémités du manchon les poils qui dépassent pour éviter la surcharge de peinture à ce niveau.
- 4 - Laissez votre rouleau dans de l'eau quelques minutes puis une fois sec, frottez le une dernière fois.
- 5 - Après toute utilisation, nettoyer les poils du rouleau pour pouvoir le réutiliser pour de futurs travaux.
- 6 - Nettoyez votre rouleau au solvant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Un rouleau de qualité permet de travailler avec efficacité: gain de temps et travail de qualité assuré.
- 8 - Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez obtenir d'autres renseignements sur notre gamme de manchon.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MANCHON MOUSSE

MANCHON POLYESTER

Manchon mousse polyvalent pour un rendu régulier et lisse.

DESCRIPTION

MANCHON MOUSSE de haute densité. Très polyvalent. Pour toutes types de peintures, laques, vernis. Il offre un rendu homogène et lisse, sans trace de reprise.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip.

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip.



La fiche conseils...

Voici quelques astuces pour préparer, nettoyer et préserver votre rouleau aux poils ras.

- 1 - A savoir: Il est tout à fait normal que votre rouleau perde quelques poils avant sa première utilisation.
- 2 - Frottez vigoureusement avec votre main les poils de votre manchon afin d'éliminer tous les poils mal fixés.
- 3 - Découper à l'aide de ciseaux les extrémités du manchon pour éviter toute surcharge de peinture à ce niveau.
- 4 - Laissez dans de l'eau tiède votre manchon quelques minutes. Une fois sec, frottez le une dernière fois.
- 5 - Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement votre manchon afin de pouvoir le réutiliser à nouveau.
- 6 - Nettoyez votre manchon au solvant ou à l'eau selon la peinture utilisée (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Un rouleau de qualité professionnelle permet un gain de temps, d'argent, et offre un travail de qualité.
- 8 - Nous sommes à votre écoute pour vous délivrer tous les conseils que vous désirerez sur nos produits.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MANCHON POILS RAS

MANCHON POLYESTER

Manchon laqueur. Poils ras. Parfait pour peindre avec précision une surface lisse.

DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER à poils ras qui assure un rendu régulier et uniforme de la laque et de la peinture (phase acqueuse et phase solvanté)

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Poils : 6 mm / Monture : à clip.

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Poils : 6 mm / Monture : à clip.



La fiche conseils...

Voici quelques recommandations pour préparer et nettoyer votre manchon poils ras.

- 1 - Pas d'inquiétude si votre rouleau perd quelques poils avant toute première utilisation. C'est normal.
- 2 - Frottez alors avec vos mains les poils de votre manchon afin d'éliminer tous les poils mal fixés.
- 3 - Découper à l'aide de ciseaux les extrémités du manchon pour éviter toute surcharge de peinture à ce niveau.
- 4 - Laissez dans de l'eau tiède votre manchon quelques minutes. Une fois sec, frottez le une dernière fois.
- 5 - Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement votre manchon afin de pouvoir le réutiliser à nouveau.
- 6 - Nettoyez votre manchon au solvant ou à l'eau selon la peinture utilisée (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Un rouleau de qualité professionnelle permet un gain de temps, d'argent, et offre un travail de qualité.
- 8 - Nous sommes à votre service si vous désirez obtenir d'autres informations sur nos gammes de manchons.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MANCHE ROULEAUX

MANCHE PLASTIQUE

Manche rouleaux creux adaptable sur perche à tête conique.

DESCRIPTION

MANCHE PLASTIQUE creux pour manchon adaptable sur perche à tête conique.

DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip

Dimension : 110 & 150 / Diamètre : 6 / Monture : à clip



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

QUEUE MORUE PEINTURE

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue peinture avec virole fer et poils soie très résistants.

DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

BROSSE RADIATEUR VERNIS

BROSSE RADIATEUR

Parfaite pour les vernis, laques, et lasures. Pure soie. Bois naturel. Virole en acier cuivré.

DESCRIPTION

BROSSE RADIATEUR professionnelle. Idéal pour appliquer vos vernis, laques et lasures. Manche coudé en bois naturel. Virole en acier cuivré. Brosse 100% pure soie. Fabrication Française

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Voici plusieurs recommandations pour vous aider à préparer et nettoyer au mieux votre brosse radiateur vernis.

- 1 - Ne soyez pas surpris, une brosse neuve perd naturellement des poils avant toute 1ère utilisation.
- 2 - Frottez vigoureusement les poils de votre pinceau pour faire tomber les quelques poils mal fixés.
- 3 - L'idéal serait de laisser tremper votre pinceau dans de l'eau avant toute première utilisation.
- 4 - Pensez à l'essorer avec soin à l'aide d'un essuie-tout, laissez le sécher et frotter le une dernière fois.
- 5 - Après chaque travaux de peinture, nettoyer les poils de votre brosse si vous souhaitez le réutiliser.
- 6 - Nettoyez votre pinceau au solvant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Recouvrez de sac ou film plastique votre brosse entre deux couches pour éviter qu'elle ne sèche.
- 8 - Nous sommes à votre disposition par téléphone si vous souhaitez d'autres conseils.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

MANCHON POILS LONGS



MANCHON POLYAMIDE TISSE

Manchon poils longs. Idéal pour façade, parpaing, ciment, béton...

DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE TISSE idéal façade. Poils longs de 20 mm. Parfait pour peindre toutes vos surfaces irrégulières . Compatible avec toutes vos peintures.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

BROSSE RADIATEUR PEINTURE

BROSSE RADIATEUR

Parfaite pour les peintures à l'eau ou solvantées.
Bois naturel. Pure soie. Virole en acier.

DESCRIPTION

BROSSE RADIATEUR coudé, de qualité professionnelle et de fabrication française. 100% en bois naturel. Brosse en pure soie. Parfaite pour les peintures à l'eau et solvantées. Virole acier cuivré.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Voici plusieurs conseils pour vous accompagner dans la préparation et dans le nettoyage de votre pinceau spécial radiateur.

- 1 - Il est normal que votre brosse neuve perde quelques poils avant toute première utilisation.
- 2 - Frottez manuellement la tête de votre brosse afin d'éliminer les quelques poils résiduels mal accrochés.
- 3 - Vous pouvez laisser quelques minutes votre brosse trempée dans de l'eau avant toute première utilisation.
- 4 - Veillez à l'essorez à l'aide d'un essuie-tout, laissez le sécher et n'hésitez pas à le frotter le à nouveau.
- 5 - Après chaque travaux de peinture, pensez à nettoyer votre brosse pour pouvoir le réutiliser.
- 6 - Nettoyez la brosse radiateur au solvant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Recouvrez de sac ou film plastique votre brosse radiateur entre 2 couches pour éviter qu'elle ne sèche.
- 8 - Si toutes questions persistent nous sommes à votre disposition pour vous aider.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MANCHON BICOMPOSANTS

MANCHON POLYESTER TISSE

Manchon bicomposants à poils ras pour les solvants agressifs.

DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER TISSE à poils ras spécialement conçu pour les solvants très agressifs des peintures ou vernis bicomposants.

DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip



La fiche conseils...

Voici quelques conseils pour vous aider à préparer et à nettoyer votre manchon bicomposants.

- 1 - Bon à savoir: tout rouleau neuf est susceptible de perdre quelques poils avant toute 1 ère utilisation.
- 2 - Frottez alors manuellement les poils du manchon afin de décrocher ceux qui seraient mal fixés.
- 3 - Laissez votre manchon dans de l'eau quelques minutes et laissez vous guider par les conseils suivants.
- 4 - Veillez à l'essorez convenablement, puis une fois sec, frottez le à nouveau avant utilisation.
- 5 - Après toute utilisation, nettoyer les poils du rouleau pour pouvoir le réutiliser pour de futurs travaux.
- 6 - Nettoyez votre rouleau au solvant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Recouvrez d'un sac ou d'un film plastique le rouleau entre 2 couches pour empêcher qu'il ne sèche.
- 8 - Si vous souhaitez d'autres recommandations sur notre gamme de rouleau, n'hésitez pas à nous contacter.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



BROSSE POUCE PEINTURE

BROSSE POUCE

Brosse pouce professionnelle spéciale peinture.
Virole acier cuivré et poils en soie pure.

DESCRIPTION

BROSSE POUCE idéale pour vos peinture (eau ou solvant). Brosse professionnelle. Virole en acier cuivré. Poils longs en soie pure. Fabrication Française

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Voici certaines recommandations pour préparer et nettoyer votre brosse pouce afin qu'elle vous offre une parfaite satisfaction.

- 1 - Ne soyez pas surpris, un pinceau neuf perd naturellement des poils avant sa première utilisation.
- 2 - Frottez les poils de votre brosse pouce peinture pour éliminer les quelques poils mal fixés.
- 3 - Prenez l'habitude de mettre avant chaque première utilisation votre pinceau à tremper dans de l'eau.
- 4 - Essorer convenablement à l'aide d'un essuie-tout, laissez le sécher et frotter le une dernière fois.
- 5 - Après chaque utilisation, nous vous conseillons de nettoyer votre pinceau pour pouvoir le réutiliser.
- 6 - Nettoyez votre brosse au diluant ou à l'eau selon le type de peinture utilisé (phase aqueuse ou solvantée).
- 7 - Astuce: Vous pouvez recouvrir les poils du pinceau de film plastique entre deux couches.
- 8 - N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider d'avantage si vous le souhaitez.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



BROSSE POUCE VERNIS

BROSSE POUCE

Brosse pouce professionnelle. Idéal pour vernis.
Virole en acier. Poils longs, pure soie.

DESCRIPTION

BROSSE POUCE spéciale vernis (eau ou solvant).
Qualité professionnelle. Virole en acier cuivré et longs
poils en pure soie. Fabrication Française

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



RECHAMPIR PEINTURE

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir peinture. Qualité professionnelle. Virole en acier cuivré. Poils en pure soie.

DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR de qualité professionnelle. Virole en acier cuivré et poils en pure soie. Idéal pour les peintures en phase aqueuse ou en phase solvant. Fabrication Française.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

RECHAMPIR VERNIS

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir vernis. Poils en pure soie. Qualité professionnelle. Virole en acier cuivré

DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR. Qualité professionnelle. Poils en pure soie. Virole en acier cuivré. Parfaite pour tous les vernis en phase acqueuse ou solvantée.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

BROSSE PLATE PEINTURE

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate spéciale peinture. Virole en laiton, sans cale et poils épais en soie pure.

DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole en laiton, sans cale, poils épais pure soie. Idéale pour appliquer toutes vos peintures à l'eau ou au solvant.

DIMENSIONS

80/60 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

BROSSE PLATE VERNIS

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate idéale pour vernir. Virole en laiton. Sans cale. Poils épais en pure soie.

DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole en laiton sans cale. Poils en pure soie. Qualité professionnelle. Idéale pour appliquer les vernis à l'eau ou au solvant.

DIMENSIONS

80/60 mm.



La fiche conseils...

Voici des recommandations de préparation et de nettoyage de votre brosse afin qu'il vous offre une parfaite satisfaction.

- 1 - Avant la première utilisation, tout pinceau neuf est amené à perdre naturellement quelques poils.
- 2 - Frottez manuellement les poils de votre brosse plate vernis pour faire disparaître les poils mal fixés.
- 3 - Mettez idéalement et avant chaque première utilisation votre brosse plate à tremper dans de l'eau.
- 4 - Veillez l'essorer à l'aide d'un essuie-tout et attendez qu'il sèche avant de l'utiliser.
- 5 - Après chaque utilisation, pensez à nettoyer les poils de votre pinceau si vous souhaitez pouvoir le réutiliser.
- 6 - Nettoyez votre brosse à l'eau ou au solvant en fonction du type de peinture utilisé.
- 7 - Entre deux couches enveloppez la d'un sac plastique ou d'un film étirable pour éviter qu'elle ne sèche.
- 8 - Nous sommes à votre service pour vous aider à choisir le bon pinceau en fonction de vos travaux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



SPALTER PEINTURE

SPALTER A LISSER

Spalter peinture. Poils extra fins en pure soie. Virole en acier cuivré.

DESCRIPTION

SPALTER A LISSER aux poils extra fins, en pure soie, de qualité professionnelle. Virole acier cuivré. Adapté à toutes peintures en phase aqueuse ou solvantée.

DIMENSIONS

150/100 mm.



La fiche conseils...

Voici quelques conseils de préparation et de nettoyage de votre spalter afin qu'il vous offre une parfaite satisfaction.

- 1 - Bon à savoir: Un spalter neuf peut perdre ses poils avant la première utilisation et c'est normal.
- 2 - Frotter énergiquement la tête de votre pinceau pour faire tomber les poils neufs mal accrochés.
- 3 - Laissez ensuite tremper votre spalter dans de l'eau pendant quelques temps avant utilisation.
- 4 - Ensuite, essorez le avec un essuie-tout et laissez le sécher. Votre spalter est enfin prêt à être utilisé.
- 5 - Après utilisation, nettoyez soigneusement les poils à l'eau savonneuse ou au solvant adapté à la peinture utilisée.
- 6 - Nettoyer le pinceau à l'eau pour les peintures en phase aqueuse et au solvant pour les peintures solvantées.
- 7 - Entre deux couches vous pouvez enfermer les poils du pinceau dans du film étirable ou un sac plastique.
- 8 - Choisissez votre pinceau selon les critères suivants: type de peinture, précision ou non, qualité du support...



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



SPALTER VERNIS

SPALTER A LISSER

Spalter vernis aux poils extra fins avec une virole en acier cuivré. Pur soie

DESCRIPTION

SPALTER A LISSER aux poils en pur soie et extra fins spécialement conçu pour les vernis à l'eau ou solvantés. Virole en acier cuivré.

DIMENSIONS

150/100 mm.



La fiche conseils...

Voici quelques conseils de préparation et de nettoyage de votre spalter afin qu'il vous offre une parfaite satisfaction.

- 1 - Ne pas s'inquiéter: Avant la première utilisation, tout pinceau peut perdre quelques poils et c'est normal.
- 2 - Frottez manuellement la tête de votre splater vernis pour éliminer les poils neufs mal accrochés.
- 3 - Mettez pendant quelques temps votre spalter dans l'eau avant toute première utilisation.
- 4 - Essorez le à l'aide d'un essuie-tout et attendez qu'il soit sec avant de l'utiliser. Frottez le une dernière fois.
- 5 - Après utilisation, veillez à nettoyer les poils de votre spalter afin qu'il soit réutilisable autant de fois que nécessaire.
- 6 - Utiliser de l'eau pour nettoyer une peinture dite à l'eau et du solvant pour une peinture glycérophtalique.
- 7 - Petite astuce pour éviter que le spalter sèche entre deux couches. Enveloppez le de film étirable ou de plastique.
- 8 - N'oubliez pas de choisir le type et la forme de pinceau en fonction des travaux de peinture à réaliser.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

ADHESIF MASQUAGE 25

ADHESIFS DE MASQUAGE

Adhésif masquage 50 facilement décollable sans détérioration.

DESCRIPTION

ADHESIFS DE MASQUAGE pour peinture et travaux de protection des surfaces, facilement décollable sans détérioration.

DIMENSIONS

25 mm x 50 m en blanc.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

PISTOLET PRESSION

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet pression avec un système antigoutte et un godet de 1000 cc à baïonnette.

DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à pression, équipé d'un filtre, d'un système antigoutte, d'un filtre, d'un régulateur de peinture intégré ainsi que d'un godet de 1000 cc à baïonnette.

DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,8 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

PISTOLET GRAVITE

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet gravité, système antigoutte, filtre et godet à vis de 600cc.

DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à gravité, équipé d'un filtre, d'un régulateur de peinture intégré, d'un godet à vis 600 cc ainsi que d'un système antigoutte.

DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,7 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr